

INNOFLUID-METAL (-P, -T)
(enyhén lúgos kémhatású hideg zsírtalanítószer)
(OKBI:671/99.)

Folyékony halmazállapotú, **általánosan felhasználható** korroziógátló inhibitort tartalmazó **gyengén lúgos kémhatású, hidegen is hatásos zsírtalanító tisztítószer.**

Felhasználási terület: Felhasználható minden olyan területen ahol vas és acéltárgyak valamint **alumínium és színesfém felületek** zsírtalanítása a cél. Jól alkalmazhatók gépgyártó- és gépjavító iparokban, galvanizálás, zománcozás és festés előtti tisztítás során, gépjárműiparban, stb. A termékek szilikátmentesek és kiváló oldódási tulajdonsággal rendelkeznek. Alkalmaskak a felületre került megmunkálási segédanyagok, hűtő-kenő emulziók, vágóolajok, forgács és egyéb szennyeződések, edzés utáni olajban hűtés olajmaradványainak eltávolítására. **Használata már alacsony hőmérsékleten is eredményes, acél és alumínium tárgyak valamint ötvözetek egy oldatban kezelhetők.**

A **-P** jelű, habzó változat mártó eljáráshoz javasolt, a **-T** jelű, nem habzó változatot szóró eljáráshoz ajánljuk

Az alkalmazás módja: A koncentrátumot először fel kell hígítani, és a továbbiakban a hígított oldattal dolgozni. A zsírtalanító oldatot a felületre kell juttatni (mártással, ecseteléssel, szórással, permetezéssel, stb.) és a kontaktust a megfelelő ideig fenntartani. A behatási idő letelte után a felületről a zsír eltávolítható. A „P” jelű változat habzásra hajlamos és a lemosott zsírral-olajjal gyenge emulziót képez. A termék tömény állapotban, vagy 20-50 %-os vizes hígításban alkalmas gépzsírok eltávolítására gépalkatrészekről, a jelenleg alkalmazott fokozottan tűz és robbanásveszélyes szénhidrogén származékokkal azonos hatásfokkal. **A koncentrátum és vizes oldatai nem tűzveszélyesek,** egészségre nem károsak, az ecsettel végzett tisztító műveletek során a kézre került oldat nem szárítja a bőrt, ez esetben csak a lemosott zsír dermatológiai hatása dominál

A nem habzó változat a zsírral-olajjal nem képez emulziót, az olaj az oldat tetejére felúszik, ahonnan fölözéssel eltávolítható.

Javasolt alkalmazási koncentráció: 1 - 5 % vastag zsír esetén 20-100 %
Javasolt oldathőmérséklet és hatásideje: 30-90°C 20-3 min.

A vegyszer kimerésénél és hígításánál vigyázni kell, hogy a szembe és nyálkahártyára ne kerüljön. A szembe került vegyszert bő vízzel kell kimosni és szükség esetén a sérültet orvoshoz kell vinni. A szer használata során be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi szabályokat.

Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni és betartani a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat is. Az előírt tárolási körülmények között, minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi.

Kiszerezési egységei: 10, 20 literes műanyag kanna, 500 és 1000 literes tartály.

Gyártja: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska u. 5.

Forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. Kereskedelmi Iroda

1113 Budapest, Bartók B. u. 152. Tel: 203-9304 Fax: 203-2389